

## Leviatec® GmbH & Co.KG

	<i>Leviatec® Mini</i>	<i>Leviatec® Bantam</i>	<i>Leviatec® Z1</i>	<i>Leviatec® Inception</i>	<i>Leviatec® Merit Pedelec</i>	<i>Leviatec® Merit eb</i>	<i>Leviatec® Traffic</i>
Elektromotor	im Hinterrad	im Hinterrad	im Hinterrad	im Hinterrad	im Vorderrad	im Hinterrad	im Hinterrad
Motorleistung	200 Watt	250 Watt	250 Watt und 350 Watt	250 Watt	250 Watt	250 Watt	250 Watt
Elektrounterstützung	PAS	PAS	PAS (eb + Gasdrehgriff)	PAS	PAS	PAS (eb + Gasdrehgriff)	PAS
Geschwindigkeit max.	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Anzahl Gänge	6 Kettenschaltung	6 Kettenschaltung	6 Kettenschaltung	6 Kettenschaltung	6 Kettenschaltung	6 Kettenschaltung	6 Kettenschaltung
Batterie	Li-Ion 24V/8AH	Li-Ion 24V/8AH	Blei-Gel 36V/12AH	Li-Ion 24V/8AH	Li-Ion 36V/10AH	Li-Ion 36V/10AH	Li-Ion 24V/10AH
Reichweite	ca. 40 km	ca. 45 km	ca. 55 km	ca. 45 km	ca. 55 km	ca. 55 km	ca. 45 km
Bremsen vorn/hinten	V-Brake / V-Brake	V-Brake / V-Brake	V-Brake / Band	V-Brake / V-Brake	Scheibe / Rücktritt	Scheiben/V-Brake	V-Brake/V-Brake
Rahmenmaterial	Aluminium	Aluminium	Stahl	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Rahmenhöhe 1/2	59 cm / 33 cm	66 cm / 56 cm	68 cm / 43 cm	76 cm / 58 cm	77 cm / 48 cm	77 cm / 48 cm	77 cm / 48 cm
Gabel	hydraulisch gedämpft	hydraulisch gedämpft	hydraulisch gedämpft	hydraulisch gedämpft	hydraulisch gedämpft	hydraulisch gedämpft	hydraulisch gedämpft
Lenker	klappbar	klappbar	fest	fest	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Radgröße	16 Zoll	20 Zoll	26 Zoll	26 Zoll	26 Zoll	26 Zoll	26 Zoll
empf. Zuladung	ca. 100 kg	ca. 100 kg	ca. 110 kg	ca. 110 kg	ca. 110 kg	ca. 110 kg	ca. 110 kg
Ladezyklen ca.	>500 Vollladungen	>500 Vollladungen	>500 Vollladungen	>500 Vollladungen	>500 Vollladungen	>500 Vollladungen	>500 Vollladungen
Ladegerät	220/110V / 50-60Hz	220/110V / 50-60Hz	220/110V / 50-60Hz	220/110V / 50-60Hz	220/110V / 50-60Hz	220/110V / 50-60Hz	220/110V / 50-60Hz
Beleuchtung	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden
3 Stufen LED/LCD Display	/	LED	/	/	LCD	LCD	LED
On/Off Schalter	/	vorhanden	vorhanden	/	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Klapp-Sattel	/	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Verpackungsmaße ca.	1400*280*860 mm	1470*290*770 mm	1500*310*720 mm	1560*290*790 mm	1590*290*780 mm	1590*290*780 mm	1590*290*780 mm
Gewicht mit/ohne Verp.	ca. 22/24 kg	ca. 22/24 kg	ca. 38/40 kg	ca. 24/28 kg	ca. 24/28 kg	ca. 24/28 kg	ca. 24/28 kg

	<i>Leviatec® Deluxe</i>	<i>Leviatec® Elegance</i>	<i>Leviatec® Demission</i>	<i>Leviatec® Argentic</i>	<i>Leviatec® Sporting</i>	<i>Leviatec® Moonschine</i>
Elektromotor	im Vorderrad	im Hinterrad	im Vorderrad	im Hinterrad	im Hinterrad	im Hinterrad
Motorleistung	250 Watt	250 Watt	250 Watt	250 Watt	250 Watt	250 Watt
Elektrounterstützung	PAS	PAS	PAS	PAS	PAS	PAS (eb + Gasdrehgriff)
Geschwindigkeit max.	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Anzahl Gänge	7 Nabenschaltung	7 Kettenschaltung	8 Nabenschaltung	6 Kettenschaltung	6 Kettenschaltung	6 Kettenschaltung
Batterie	Li-Ion 36V/10AH	Li-Ion 36V/10AH	Li-Ion 36V/10AH	Li-Ion 36V/10AH	Li-Ion 36V/10AH	Li-Ion 36V/10AH
Reichweite	ca. 55 km	ca. 55 km	ca. 45 km	ca. 55 km	ca. 55 km	ca. 55 km
Bremsen vorn/hinten	V-Brake / Rollenbremse	Scheibe / V-Brake	V-Brake / Rücktritt	Scheibe / V-Brake	Scheibe / V-Brake	Scheibe / V-Brake
Rahmenmaterial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Rahmenhöhe 1/2	76 cm / 51 cm	75 cm / 46 cm	79 cm / 54 cm	78 cm / 51 cm	75 cm / 49 cm	76 cm / 48 cm
Gabel	hydraulisch gedämpft	hydraulisch gedämpft	hydraulisch gedämpft	hydraulisch gedämpft	hydraulisch gedämpft	hydraulisch gedämpft
Lenker	verstellbar per Hand	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Radgröße	28 Zoll	28 Zoll	28 Zoll	26 Zoll	26 Zoll	26 Zoll
empf. Zuladung	ca. 110 kg	ca. 110 kg	ca. 110 kg	ca. 110 kg	ca. 110 kg	ca. 110 kg
Ladezyklen ca.	>500 Vollladungen	>500 Vollladungen	>500 Vollladungen	>500 Vollladungen	>500 Vollladungen	>500 Vollladungen
Ladegerät	220/110V / 50-60Hz	220/110V / 50-60Hz	220/110V / 50-60Hz	220/110V / 50-60Hz	220/110V / 50-60Hz	220/110V / 50-60Hz
Beleuchtung	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden
3 Stufen LED/LCD Display	LCD	LED	LCD	LED	LED	LED
On/Off Schalter	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Klapp-Sattel	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Verpackungsmaße ca.	1600*280*860 mm	1480*290*850 mm	1560*290*950 mm	1480*260*700 mm	1480*260*700 mm	1490*260*700 mm
Gewicht mit/ohne Verp.	ca. 26/28 kg	ca. 26/28 kg	ca. 26/28 kg	ca. 22/25 kg	ca. 23/25 kg	ca. 22/25 kg